

Gebruik – reiniging - onderhoud

▪ Tijdens de bouwfase - werf

- Beschermen van aluminium schrijnwerk (bv slijpen, bezetters, enz)
 - Verwittigen van de respectievelijke stielkorpsen na plaatsen van de ramen
 - Eventueel foto's maken in verschillende fases als bewijsmateriaal
 - Cementsoorten en producten met fluorsamenstellingen kunnen het glas aantasten of afzettingen veroorzaken – zo snel mogelijk verwijderen
- Hoe bezetwerk, andere vervuiling verwijderen
- Gebruik van stopprofielen voor bezetwerk is aan te bevelen

▪ Voorschriften ivm reiniging en onderhoud

- Algemeen reinigingsvoorschriften
 - Geen schuurmiddelen
 - Geen agressieve middelen (organische oplosmiddelen zoals alcoholen....,sterk alkalische producten zoals salmiak, bijtende soda, ammoniak,...)
 - Geen hogedruk reiniger
 - Verwijderen van zand, stof, aarde, kiezels die kunnen schuren of beschadigen
 - Agressieve omgevingen (kuststreek/in steden, in omgeving van industrie of drukverkeer, werven,zwembaden, melkerijen,)
 - Frequentie reiniging is functie van de omgeving
- Profielen en lakwerk
 - Reiniging oppervlakte van de profielen
 - Gelakte profielen
 - Geanodiseerde profielen
 - Reiniging binnenzijde van de profielen
 - **Reiniging ontwateringsopeningen**
- Hang en sluitwerk
 - Onderhoud sloten (grafiet of siliconenspray– geen andere smeermiddelen)
 - Hang- en sluitwerk (controleren – smeren met niet agressieve oliën of zuurvrij vet .)
 - Juiste afstelling – door specialist/leverancier-plaatser
- Dichtingen
 - Dichtingsrubbers
 - Regelmatige controle van de dichtingsrubbers en de kwaliteit van de hoekverbinding, vervanging van verharde of beschadigde dichtingen
- Verluchtingsroosters
 - Reiniging roosters – zie instructie leverancier